

PAS A PAS JUSTAUCORPS/

MAILLOT DE BAIN

(PATRON JALIE 3350)

.../... SUITE



Pour l'assemblage, je me suis reportée aux explications très bien faites du patron. Je ne vais donc pas tout détailler ici, mais juste mes petites astuces perso !



Les deux pièces du dos sont assemblées à la surjeteuse. Je positionne le couteau à ras des surjets existants pour les éliminer afin que la couture ne soit pas trop épaisse ! C'est la meilleure méthode pour que vos quatre épaisseurs de tissus ne se fassent pas la malle à l'assemblage (d'autant plus si vous utilisez du lycra maillot de bain) ! Sans surjeteuse, utilisez le point élastique triple de votre machine et laissez le surfilage en place.

Vient ensuite l'assemblage du devant. J'ai bien suivi les instructions pour le décolleté en coeur, la fixation des bretelles au point élastique triple et les fronces sous la poitrine.

La laminette est posée sur le décolleté avec la même méthode que pour la réalisation des bretelles (pose à ras sur l'envers, puis repli, mais simple cette fois, et surpique à l'aiguille double).



Pour assembler mes pièces de devant entre elles, je n'utilise pas la surjeteuse car cela forme des coutures épaisses et disgracieuses qui se voient. Je préfère le point élastique triple de ma machine qui me sert à la fois à coudre entre elles les différentes pièces et à réaliser des surpiques qui sont à la fois esthétiques et fonctionnelles. Elles servent en effet à maintenir bien à plat et en place mes excédents de coutures.



Sur l'endroit, on a de jolies coutures bien plates avec de belles surpiques de finition : une sous la couture d'assemblage poitrine/découpe (pas dessus car avec les fronces il y aurait trop d'épaisseurs et ça gondolerait !), et deux de part et d'autre de la couture découpe/devant du justaucorps.

Les coutures de côtés sont réalisées avec la même méthode que pour le dos.



Puis, Je pose mes élastiques, au niveau du dos ... (Ci-contre, on voit bien l'élastique surjeté à ras, avant d'être rabattu et surpiqué à l'aiguille double).

... Et des cuisses. Pose terminée et élastique rabattu, et c'est presque fini !!!



Il ne reste plus qu'à fixer les bretelles à la longueur désirée après essayage !

